
KilooTon



Specifications: Circular cross-section – Black – Plain carbon steel

Available standards: EN 10219-2, ISIRI 17003-2, ASME-B36.10M

Available sizes: 1/2 inch (21.3 mm) to 16 inch (406 mm)

Available lengths: 6 m, made to order at the mill

Main applications: Building services, oil and gas pipelines

لوله
CIRCULAR HOLLOW SECTION

مشخصات ابعادی
Dimensions & Tolerances
طبق استاندارد EN 10219-2, ISIRI 17003-2

قطر اسمی D inch	قطر خارجی D mm		ضخامت t mm		وزن ۱ متر kg/m	
سایز	سایز	تلورانس	مقدار	تلورانس	مقدار	تلورانس
1/2"	21.3	±1% min ±0.5 max ±1mm	2-3	±10%	0.95-1.35	±6%
3/4"	26.9		2-3		1.23-1.77	
1"	33.7		2-3		1.56-2.27	
1 1/4"	42.4		2-4		1.99-3.79	
1 1/2"	48.3		2-5		2.28-5.34	
2"	60.3		2-5		2.88-6.82	
-	76.1		2-6.3	±10% ±0.5mm	3.65-10.8	
3"	88.9		2-6.3		4.29-12.8	
3 1/2"	101.6		2-6.3		4.91-14.8	
4"	114.3		2.5-8		6.89-21	
-	139.7		3-10		10.1-32	
6"	168.3		3-10		12.2-39	
-	177.8		4-12.5		17.1-51	
-	193.7		4-12.5		118.7-55.9	
8"	219.1		4-12.5		21.2-63.7	
-	244.5		5-12.5		29.5-71.5	
10"	273		4-12.5		33-80.3	
12"	323.9		4-12.5		39.3-96	
14"	355.6		5-20		43.2-166	
16"	406.4		6-25	±10% max ±2mm	59.2-235	
18"	457		6-30		66.7-316	
20"	508		6-30		74.3-354	
24"	610		6-30		89.4-429	
28"	711		6-30		104-504	
30"	762		6-30		112-542	
32"	813		8-30		159-579	
36"	914		8-30		179-654	
40"	1016		8-30		199-729	
42"	1067		10-30		261-767	
46"	1168		10-25		286-705	

www.kilooton.com
info@kilooton.com
+98 31 34 031

استفاده از کلیه اطلاعات فنی درج شده فقط برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق این فایل متعلق به شرکت عمارت فولاد عماد (فروشگاه آنلاین کیلوتن) می‌باشد.