
# اسلب
# SLAB




**Specifications:** Rectangular cross-section – Black – Plain carbon steel

**Available standards:** EN 10025-2, DIN 17100, INSO 20299

**Available sizes:** Thickness 200 to 250 mm – Width 650 to 2000 mm

**Available lengths:** Made to order at the mill

**Main applications:** Production of all flat steel products

## مشخصات ابعادی
## Dimensions & Tolerances
## طبق استاندارد INSO 20299

| تلورانس کجی برش | | تلورانس قوس طولی | | | تلورانس طول | ضخامت t mm | | عرض w mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در ضخامت | در پهنا | در وجه پهن | موضعی | در کل طول | | تلورانس | مقدار | تلورانس | مقدار |
| ≤ 200 mm: max 12 mm<br>> 200 mm: max 15 mm | max 20 mm | max 10 mm<br>و<br>در 1 متر پهنا 7 mm | max 8 mm<br>در 1 متر طول | max 80 mm | ± 100 mm | ≤ 200 mm: ±3 mm<br>> 200 mm: ±6 mm | 200 | -10 mm<br>+20 mm | 1000 |
| | | | | | | | 250 | | 1000 |
| | | | | | | | 200 | | 1250 |
| | | | | | | | 250 | | 1250 |
| | | | | | | | 200 | | 1500 |
| | | | | | | | 250 | | 1500 |
| | | | | | | | 200 | | 1800 |
| | | | | | | | 250 | | 1800 |
| | | | | | | | 200 | | 2000 |
| | | | | | | | 250 | | 2000 |


www.kilooton.com
info@kilooton.com
+98 31 34 031



استفاده از کلیه اطلاعات فنی درج شده فقط برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع است.

کلیه حقوق این فایل متعلق به شرکت عمارت فولاد عماد (فروشگاه آنلاین کیلوتن) می‌باشد.